

FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING / DRIFT / VEDLIKEHOLD

Poppel kryssfiner hvit laminat – Produktgruppe 2020

1 Leverandør

Fritzøe Engros AS
Postboks 2055
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00
Telefaks: + 47 33 13 64 98

E-post: engros@fritzoe.no
Web: www.fritzoeengros.no

2 Produktnavn

Poppel kryssfiner

3 Produktbeskrivelse

Kryssfineren er produsert av italiensk poppel med ytterfiner I BB/BB kvalitet. Platene i 244x122cm er limt med interiør lim IF20. Platene i 305x130cm er limt med eksteriør lim AW100 som er vær- og kokebestandig. Densiteten er på ca. 430 kg/m³. Platen fås også i en variant som er belagt på 2 sider med hvit høytrykkslaminat (HPL) med tykkelse fra 0,2mm til 0,9mm.

4 Egenskaper

Platene egner seg godt til møbel og innredning. Særlig der det stilles krav til lav vekt. Platene er pusset og reparert og egner seg derfor godt til å lime høytrykkslaminat på. Egner seg ikke til bruk utendørs.

5 Drift og vedlikehold

Vedlikeholdes som ubehandlet treverk. Ved tørr rengjøring og normal støv tørking benyttes en myk støvklut. Bør ikke brukes utendørs. Kantene trekker lett fuktighet og bør beskyttes med lakk, maling eller en kantlist. Ved våt rengjøring benytt en Microfiber, eller en fuktig klut med litt vann. Ved bruk av rengjøringsmidler benyttes mild såpe med lav pH verdi.

6 Miljøpåvirkning

Platene har ingen målbar effekt på innemiljø.

7 Avfallshåndtering

Avkapp og plater kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi og inneholder ikke farlige avfallsstoffer. Varmeenergien kan gjenvinnes ved forbrenning.

8 Emballasje

Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.

9 Transport

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.