

FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING / DRIFT / VEDLIKEHOLD

Limtre Bjerk FS komponenter– Produktgruppe 5040

1 Leverandør

Fritzøe Engros AS
Postboks 2055
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00
Telefaks: + 47 33 13 64 98

E-post: engros@fritzoengros.no
Web: www.fritzoengros.no

2 Produktnavn

Limtre Bjerk

3 Produktbeskrivelse

Bjerk komponenter, limt opp av kvistfrie lameller som fingerskjøtes eller plater i helstav bjerk. Limt med PVAC D4 lim. Pusset med korning 120. Fuktighetsinnhold er 8% +/- 2%. Lamellbredde er 40-50mm.

4 Egenskaper

Brukes til møbler, trapper, innredninger mm. Egner seg meget godt til å oljes og lakkering. Platene gir også en meget fin malingsoverflate med homogen struktur.

5 Drift og vedlikehold

Vedlikeholdes som ubehandlet treverk. Ved utendørs bruk, må platene vedlikeholdes med et intervall som gjør at kantene og overflaten ikke blir direkte utsatt for fuktighet. Anbefales brukt innendørs. Bjerk har en tendens til å få mikrosprekk i overflaten ved påvirkning av vær/vind og sol.

6 Miljøpåvirkning

Vedlikeholdes som ubehandlet treverk. Ved utendørs bruk, må platene vedlikeholdes med et intervall som gjør at kantene og overflaten ikke blir direkte utsatt for fuktighet. Anbefales brukt innendørs. Bjerk har en tendens til å få mikrosprekk i overflaten ved påvirkning av vær/vind og sol.

7 Avfallshåndtering

Vedlikeholdes som ubehandlet treverk. Ved utendørs bruk, må platene vedlikeholdes med et intervall som gjør at kantene og overflaten ikke blir direkte utsatt for fuktighet. Anbefales brukt innendørs. Bjerk har en tendens til å få mikrosprekk i overflaten ved påvirkning av vær/vind og sol.

8 Emballasje

Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.

9 Transport

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.