

FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING / DRIFT / VEDLIKEHOLD

Utforing furu hvitmalt – Produktgruppe 8020

1 Leverandør

Fritzøe Engros AS
Postboks 2055
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00
Telefaks: + 47 33 13 64 98

E-post: engros@fritzoe.no
Web: www.fritzoeengros.no

2 Produktnavn

Utforing furu hvitmalt.

3 Produktbeskrivelse

Hvitmalte utforinger furu er malt på 3 sider og består av kvistren furu, fingerskjøt. Produktet er malt med 2 strøk vannbasert maling på fremsiden NCS S0502Y, glans 30-35. Utforing består av smale lameller av furu som er limt sammen. Det er benyttet standard interiørlim. Produktet har avrundede kanter. Produktet er ikke malt på baksiden.

4 Egenskaper

Produktet egner seg kun til innendørs bruk i tørre rom. Typiske bruksområder er utforing rundt dører og vinduer.

5 Drift og vedlikehold

Regelmessig støvtørking med tørr klut eller med en godt oppvridd klut i grønnsåpevann uten salmiakk. Unngå kjemikalier og såper som inneholder sterke alkalier og syrer. Flekkfjerning med fuktig klut og såpe, alternativt sliping med fin stålull eller White Spirit (gjør først et forsøk på et område som ikke er godt synlig). Forutsetningen for lang levetid er at produktet brukes i et stabilt innendørs miljø med hensyn til temperatur og luftfuktighet.

6 HMS

Håndtering av produktet krever ingen spesielle tiltak utover personlig verneutstyr.

7 Miljøpåvirkning

Produktet har ingen målbar effekt på miljøet.

8 Avfallshåndtering

Avkapp og plater kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi og inneholder ikke farlig avfall. Varmeenergien kan gjenvinnes ved forbrenning.

9 Emballasje

Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.

10 Transport

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.