
FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING / DRIFT / VEDLIKEHOLD

MDF Brannhemmende – Produktgruppe 3545

1 Leverandør

Fritzøe Engros AS
Postboks 2055
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00
Telefaks: + 47 33 13 64 98

E-post: engros@fritzoe.no
Web: www.fritzoeengros.no

2 Produktnavn

MDF Brannhemmende.

3 Produktbeskrivelse

MDF platene har Brannklasse 1 sertifisering, etter EN 622-5. Platene har standard liming.
Densitet er 710 – 750 kg/m³
Lagerføres i tykkelser 12, 15, 19 og 25mm.

4 Egenskaper

Platene kan bearbejdes med vanlig tre verktøy. Plate format er 2440 x 1220mm.
Platene kan benyttes der det er krav om brannsertifisering i henhold platenes sertifikat.

5 Drift og vedlikehold

Platene behandles som vanlig treverk. Anbefales kun til innvendig bruk.

6 HMS

Kun personlig verneutstyr skal benyttes.

7 Miljøpåvirkning

Produktet har ingen målbar effekt på miljøet.

8 Avfallshåndtering

Avkapp og plater kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi og inneholder ikke farlig avfall.
Varmeenergien kan gjenvinnes ved forbrenning.

9 Emballasje

Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.

10 Transport

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.