

YTBEHANDLING

MagnaBoard® fungerar utmärkt som underlag för flera typer av ytskikt. Nedan följer anvisningar för att uppnå bästa resultat.

YTSKIKT

Målning, tapet, kakel eller väv.

INNAN ARBETETS START

Läs noggrant igenom och följ avsedda produktblad, monteringsanvisningar och anvisningar för hantering- samt ytbehandling.

KAKEL

MagnaBoard® är ett utmärkt underlag för kakel. I våtutrymmen monteras alltid ett godkänt tätskikt innan kakelbeklädning. Skivan är klassad av BKR och GVK som "sugande", övriga materialval skall anpassas därefter.

MÅLADE & TAPETSERADE YTOR

För att uppnå ett bra slutresultat är ett korrekt utfört underarbete ett måste.

MagnaBoard® monteras alltid med dilatationsfog och därför är det viktigt att denna fog fylls med en flexibel fogmassa. Detta minimerar risken för sprickor.

SPACKLING

Spackling är ett viktigt moment för att uppnå en bra ytfinish. Spackling ger också styrka och styvhet till skivskarvar.

SPACKELMASSA & SPACKELREMSOR

Det finns en mängd olika spackelmassor på marknaden. Vi rekommenderar alltid skivspackel för spackling av MagnaBoard®. Skivskarvar förstärks med spackelremsa av papper.

INNER- YTTERHÖRN

Innerhörn förstärks alltid med en vikt spackelremsa av papper. Ytterhörn förstärks med hörnbeslag.

KORTKANTSSKARVAR

Skivans kortsidor saknar försänkta spackelkanter och bör fasas innan montering, detta gör enklast med en fashyvel eller rasp. Dilatationsfogen fylls med en flexibel fogmassa. Skivskarvar spacklas sedan med skivspackel och förstärks med pappersremsa.

FÄRG, VÄV & TAPET

För bästa slutresultat rekommenderar vi att alltid följa respektive leverantörs anvisningar för avsedd produkt.

TIPS!

Vid större projekt rekommenderar vi att referensytor utförs med föreskriven behandling för att klargöra att beställaren får det resultat som önskas.