

# FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING / DRIFT / VEDLIKEHOLD

## SPAANDEX V313 GULVSPON – Produktgruppe 4011

### 1 Leverandør

Fritzøe Engros AS  
Postboks 2055  
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00  
Telefaks: + 47 33 13 64 98

E-post: [engros@fritzoengros.no](mailto:engros@fritzoengros.no)  
Web: [www.fritzoengros.no](http://www.fritzoengros.no)

### 2 Produktnavn

SPAANDEX V313 FUKTBESTANDIG GULVSPON – KRONSPAN DANMARK (NOVOPAN)

### 3 Produktbeskrivelse

Fuktbestandig gulvspan fra Kronospan (Novopan) er laget av råvarer fra resirkulert treverk, samt sagog kuttspan fra bartre. Lim utgjør ca 10% av produktets totale vekt. Densitet på produktet er ca 700 kg./m<sup>3</sup>

### 4 Egenskaper

Spaandex V313 er klassifisert som fuktbestandig gulvspan og egner seg godt som plattformgulv i våtrom. Spaandex V313 kan med sin tandem not/fjær skjøtes mellom bjelkelag. Dette gir rask og enkel montering.

### 5 Drift og vedlikehold

Produktet monteres etter angitt monteringsveiledning og krever ikke vedlikehold etter montering

### 6 HMS

Håndtering av produktet krever ingen spesielle tiltak utover personlig verneutstyr.

### 7 Miljøpåvirkning

Produktet har ingen målbar effekt på miljøet.

### 8 Avfallshåndtering

Avkapp og plater kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi og inneholder ikke farlig avfall. Varmeenergien kan gjenvinnes ved forbrenning.

### 9 Emballasje

Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.

### 10 Transport

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.