

PRESTANDADECLARATION – P6.22-38**1. Produkt:**

Limbunden golvspånskiva 22 mm och 38 mm - EN 312 Flooring P6.
Tillverkarens artikelnummer: A12 och A26.

2. Användningsområde:

Golvspånskiva på regler med bärande funktion inomhus i torrt klimat.

3. Tillverkare:

Byggelit Sverige AB, Östersundsvägen 59, SE-836 31 Lit, Sweden.

4. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

2+

5. Harmoniserad standard:

EN 13986:2004

6. Anmält organ:


0402, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

7. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	22 mm	38 mm
Klass enligt EN 312	Flooring P6	Flooring P6
R _{mean} :	483 N/mm	950 N/mm
F _{max,k} :	4,62 kN	8,4 kN
F _{ser,k} :	4,19 kN	3,0 kN
Formaldehydklass	E1	E1

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011, på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:



Håkan Högberg, VD

Östersund 2016-03-17