

YTELSESERKLÆRING

Nr. 2530-CPR-180528

1. Varetypens unike identifikasjonskode: **53488593 FORSKALING OLJET PRO SOFT**
2. Tilsiktet bruksområde: **Forskaling eller annen midlertidig konstruksjon.**
3. Produsent: **Fritzøe Engros AS, Øya 10, 3262 Larvik**
4. Autorisert representant (hvis relevant): **ikke relevant.**
5. System eller systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser: **System 4**
6. Harmonisert produktstandard: **Produktstandard EN 13986:2004**
Teknisk kontrollorgan:
Linyi University Wood-Based Panels Testing Center.
Shuangling Road, Linyi, Shandong, P.R.C. 27600, China.


7. Angitte ytelser:

Densitet	500 – 550 kg/m³
Bøyefasthet	Langsgående 28 N/mm² – Tversgående 21 N/mm², jfr NS-EN 310:1993
Bøyeelastisitetsmodul	Langsgående 5800 N/mm² – Tversgående 4200 N/mm², jfr NS-EN 310:1993
Bindemiddel kvalitet	Klasse 3, jfr NS-EN 314-2
Fuktmotstand	Utendørs bruk. Bruksklasse 3, jfr NS-EN 335:2013
Formaldehyd klasse	E1
Brannteknisk klasse	D-s2, d0

8. Ytelser for denne byggevaren, som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.

Underskrevet for produsenten og på dennes vegne av:

Larvik
11.06.2017


Jarle Anholt
Teknisk Sjef/ Technical Manager
jan@fritzoengros.no