
FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING / DRIFT / VEDLIKEHOLD

PRIMAflex fibersement – Produktgruppe 3820

1 Leverandør

Fritzøe Engros AS
Postboks 2055
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00

E-post: teknisk@fritzoengros.noWeb: www.fritzoengros.no

2 Produktnavn

PRIMAflex fibersement plane plater.

3 Produktbeskrivelse

PRIMAflex er en ubrennbar plate av fibersement som kan brukes både innendørs og utendørs.

Typiske bruksområder er som kledning i lager, garasje, søppelrom, miljøstasjoner, skoler, idrettsanlegg, hotell, sykehus, badstue, landbruk, industri osv.

4 Egenskaper

Platen er motstandsdyktig mot fukt, sopp, råte, mugg, skadedyr, kjemikalier, kulde og varme. Den er i tillegg sterk, og tåler støt og slag godt. PRIMAflex er produsert av giftfrie mineraler; sement, sand, vann og cellulose-fiber. Den er lett å bearbeide, miljøvennlig, krever minimalt vedlikehold, er dimensjonsstabil og lydisolerende. Ved bruk utendørs må platene behandles med maling innen 90 dager etter montering.

5 Drift og vedlikehold

Ved bruk utendørs må platene behandles med maling innen 90 dager etter montering. Vedlikeholds intervaller ved overflatebehandlede plater følges malings leverandørens anvisninger.

6 HMS

Håndtering av produktet krever ingen spesielle tiltak utover personlig verneutstyr.

7 Miljøpåvirkning

Produktet har ingen målbar effekt på miljøet.

8 Avfallshåndtering

Avkapp og plater kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi og inneholder ikke farlig avfall.

Varmeenergien kan gjenvinnes ved forbrenning.

9 Emballasje

Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.

10 Transport

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.