

FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING / DRIFT / VEDLIKEHOLD

Konstruksjonsfiner III/III EASYBORD – Produktgruppe 1516

1 Leverandør

Fritzøe Engros AS
Postboks 2055
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00
Telefaks: + 47 33 13 64 98

E-post: engros@fritzoe.no
Web: www.fritzoeengros.no

2 Produktnavn

Konstruksjonsfiner gran III/III 15 mm TG4, "EASYBORD".

3 Produktbeskrivelse

Metsä Wood Spruce III/III EASYBORD - kryssfiner produseres fra saktevoksende nordisk gran, og er kjent for overlegen styrke, stivhet og dimensjonale stabilitet, noe som gjør den til et ideelt byggmateriale i bærende konstruksjoner. Metsä Wood-kryssfiner har lav avviksrate pga. retningen til årene i finerlaget, og yter bedre enn mange andre vanlige byggpaneler. Dette betyr at arkitekter kan vurdere å bruke større spenn eller tynnere plater.

4 Egenskaper

Metsä Wood Spruce III/III EASYBORD – kryssfiner en konstruksjonsfiner i et meget hendig format og egner seg meget godt som plate for bakvegg til bad, kjøkken, innfesting for trapper og undertak for boder. Effektiv og rask å arbeide med. Tilfredstiller kravene i TEK10 og BVN-Blad 32.110

5 Drift og vedlikehold

Metsä Wood Spruce III/III EASYBORD kan brukes på samme måte som annet ubehandlede paneler, og absorberer raskt mange ulike typer malinger, lakk og lim. Vedlikeholdes som ubehandlet treverk. Ved utendørs bruk må platene vedlikeholdes med et intervall som gjør at kantene og overflaten ikke blir direkte utsatt for fuktighet. Avhengig av påvirkning fra vær og vind vil et generelt vedlikeholdsintervall med beis være hvert år, med dekkbeis eller maling bør man vedlikeholde med intervaller på 1-2 år. Særlig viktig er det med vedlikehold på kantene, siden beskyttelsen der vil slites hurtig og muligheten for opptak av fukt da kan forekomme.

6 Miljøpåvirkning

Platene er ikke miljøfarlige og inneholder ikke farlige stoffer. Egnede personligverneutstyr bør benyttes som støvmaske ved kapping av i rom med dårlig ventilasjon.

7 Avfallshåndtering

Platene er ikke miljøfarlige og inneholder ikke farlige stoffer. Egnede personligverneutstyr bør benyttes som støvmaske ved kapping av i rom med dårlig ventilasjon.

8 Emballasje

Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.

9 Transport

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.