
FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING / DRIFT / VEDLIKEHOLD

MDF Melingsmelamin – Produktgruppe 3560

1 Leverandør

Fritzøe Engros AS
Postboks 2055
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00

E-post: teknisk@fritzoengros.noWeb: www.fritzoengros.no**2 Produktnavn**

MDF Malingsmelamin

3 Produktbeskrivelse

MDF platene er belagt med malingsmelamin på to sider. MDF med malingsmelamin er en spesialplate for maling der det er høye krav til overflate og glans. Ved bruk av vannbasert maling bør platene pusses lett. Platene har fuktbestandig liming. 40 mm har standard liming. Densitet er 680 – 770 kg/m³ Lagerføres i tykkelser 6 til 40 mm. Platene tåler begrenset eksponering av fuktighet. Egner godt til bearbeiding og maling.

4 Egenskaper

Platene benyttes til produksjon av møbler og innredninger.

5 Drift og vedlikehold

Platene kan bearbeides med vanlig treverktøy. Platene behandles som vanlig treverk og anbefales kun til innvendig bruk.

6 HMS

Håndtering av produktet krever ingen spesielle tiltak utover personlig verneutstyr.

7 Miljøpåvirkning

Produktet har ingen målbar effekt på miljøet.

8 Avfallshåndtering

Avkapp og plater kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi og inneholder ikke farlig avfall. Varmeenergien kan gjenvinnes ved forbrenning.

9 Emballasje

Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.

10 Transport

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.