

# FDV - dokumentasjon

Forvaltning – Drift – Vedlikehold

## MDF Fibraform Bøybar – Produktgruppe 3590

Utarbeidet 4.2.2013

### 1 Leverandør

Fritzøe Engros AS  
Postboks 2055  
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00  
Telefaks: + 47 33 13 64 98  
Mail: [engros@fritzoe.no](mailto:engros@fritzoe.no)  
Web: <http://engros.fritzoe.no/>

### 2 Produktnavn

MDF Fibraform Bøybar

### 3 Produktbeskrivelse

MDF platene er ubehandlet. Platene har standard liming.  
Densitet er 730 – 750 kg/m<sup>3</sup>  
Lagerføres i tykkelse 9mm.

### 4 Egenskaper

Platene kan bøyes, formes. Plateformat 2440 x 1220mm kan bøyes som søyle.  
Plateformat 1220 x 2440 kan bøyes som tønne.  
Platene har spor som bestemmer hvilken vei platene kan bøyes.

### 5 Drift og vedlikehold

Platene behandles som vanlig treverk. Anbefales kun til innvendig bruk.

### 6 Miljøpåvirkning

Platene har ingen målbar effekt på innemiljø. Formaldehyd innhold er innenfor E1 standard.

### 7 Avfallshåndtering

Avkapp og plater kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi og inneholder ikke farlig avfall.  
Varmeenergien kan gjenvinnes ved forbrenning.

### 8 Emballasje

Plast og pappemballasje kan gjenvinnes.

### 9 Transport

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.