

FDV - dokumentasjon

Forvaltning – Drift – Vedlikehold

Spon Vannbåren Varme – Produktgruppe 4070

Utarbeidet 26.2.2013

1 Leverandør

Fritzøe Engros AS
Postboks 2055
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00
Mail: engros@fritzoe.no
Web: <http://engros.fritzoe.no/>

2 Produktnavn

Tempo sporplate

3 Produktbeskrivelse

Tempo sporplater er laget av rent spon fra rent tre. En ren råvare gir god kvalitet og gode egenskaper. Produsert i Sverige med nordiske råmaterialer. Tempo sporplater er beregnet for vannbårne varmerør diameter på 17 mm. Platene har not og fjær 4 sider. Finnes både som standard sponkvalitet og i V313 som er en fuktbestandig sponplate. Densitet på ca. 680 kg/m³.

4 Egenskaper

Tempo sporplater egner seg meget godt til gulv i tørre rom. Må ikke brukes til utendørs applikasjoner. Se for øvrig egen brosjyre og leggeanvisning.

5 Drift og vedlikehold

Vedlikeholdes som ubehandlet treverk.

6 Miljøpåvirkning

Platene har ingen målbar effekt på innemiljø.

7 Avfallshåndtering

Avkapp og plater kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi og inneholder ikke farlige avfallsstoffer. Varmeenergien kan gjenvinnes ved forbrenning.

8 Emballasje

Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.

9 Transport

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.